

Mini Converter SDI Multiplex 4K



Der passende Konverter zur Umwandlung zwischen Geräten mit Quad Link HD-SDI, Dual Link 3G-SDI und Single Link 6G-SDI Ultra HD. Der Mini Converter SDI Multiplex 4K kann über seine vier 6G-SDI-Eingänge und vier 6G-SDI-Ausgänge in beide Richtungen umwandeln. Er konvertiert auch von Dual Link HD-SDI 4:4:4 und Single Link 3G-SDI.

509 €*
 * inkl. MwSt.

Anschlüsse

SDI-Videoeingänge

4 x 1,5Gbit/s SDI oder 2 x 3G-SDI oder
 1 x 6G-SDI

Multirate-Unterstützung

Automatische Erkennung von SD, HD
 und 3G-SDI auf Eingang 1

Reclocking

Ja

SDI-Videoausgänge

4 x 6G-SDI

Aktualisierungen und Konfiguration

USB



Normen

SD-Videonormen

525i/59,94 NTSC; 625i/50 PAL

HD-Videonormen

720p/50; 720p/59,94; 720p/60
1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25;
1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/50;
1080p/59,94; 1080p/60
1080PsF/23,98; 1080PsF/24; 1080PsF/
25; 1080PsF/29,97; 1080PsF/30
1080i/50; 1080i/59,94; 1080i/60

2K-Videonormen

2K DCI 23,98p; 2K DCI 24p; 2K DCI
25p
2K DCI 23,98PsF; 2K DCI 24PsF; 2K
DCI 25PsF

Ultra-HD-Videonormen

2160p/23,98; 2160p/24; 2160p/25;
2160p/29,97; 2160p/30

4K-Videonormen

4K DCI 23.98p; 4K DCI 24p; 4K DCI
25p

SDI-Konformität

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE
296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M-B,
SMPTE 425M, SMPTE ST-2081, ITU-R
BT.656 und ITU-R BT.601.

SDI-Videoraten

SDI-Videoanschlüsse sind zwischen
Standard Definition und High
Definition und 6G-SDI umschaltbar

SDI-Videoabtastfrequenz

4:2:2 und 4:4:4

SDI-Audioabtastfrequenz

Standard-Fernsehbitrate von 48
kHz und 24 Bit

SDI-Farbgenauigkeit

4:2:2 und 4:4:4

SDI-Farbraum

YUV und RGB

Automatische SDI-Umschaltung

Automatische Erkennung von SD, HD
und 6G-SDI

Software

Softwaresteuerung

Mac OS X™ und Windows™
Software-Upgrade via USB

Produktsoftware-Upgrade

Über mitgelieferte Updater-
Anwendung

Betriebssysteme



macOS 10.12 Sierra,
macOS 10.13 High Sierra oder höher



Windows 8.1 oder Windows 10

Steuerung der Einstellungen

Mini-Switches oder USB-Software

Strombedarf

Stromversorgung

12V-Universalnetzteil mit
Steckeradaptern passend für alle
Länder inbegriffen; Kabelbinderpunkt

Stromverbrauch

5,2 Watt

Betriebsspannungsbereich

12–31 V DC

Physische Spezifikationen



Umgebung

Betriebstemperatur
0–40 °C

Lagerungstemperatur
-20–45 °C

Relative Luftfeuchtigkeit
0–90 % nicht kondensierend

Im Lieferumfang enthalten

Mini Converter SDI Multiplex 4K
12V-Universalnetzteil mit Steckeradaptern passend für alle Länder

Garantie

Drei Jahre eingeschränkte Herstellergarantie

Für alle Elemente auf dieser Website gilt das Copyright von Blackmagic Design Pty. Ltd. 2018;

Alle Rechte vorbehalten. Alle Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen rechtmäßigen Besitzer.

*Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. zuzüglich Versand- und Zustellungskosten.

Diese Website gebraucht Remarketing-Dienste, um vormalige Besucher unserer Website auch auf Fremdanbieter-Websites zu bewerben. Sie können sich jederzeit abmelden, indem Sie Ihre Cookie-Einstellungen ändern. [Datenschutzerklärung](#)

Zugelassene Blackmagic Design Reseller